

ACOPLADO BARANDA VOLCABLE



INNOVACIÓN
CALIDAD
COMPROMISO



ACOPLADO BARANDA VOLCABLE

DIMENSIONES

Largo	9.300 mm.
Ancho	2.600 mm.
Alto baranda	1.000 mm.
Frente y puertas	1.800 mm.
Tara aproximada	6.200 kg. +-3%

EJES

3 Ejes tubulares en tándem con rodamientos gemelos 518445 lubricados en grasa

SUSPENSIÓN

Sistema de suspensión con elásticos de ballestas de 10 hojas de 75 mm. de ancho por 12 mm. de espesor c/u.

CARACTERÍSTICAS

4 puertas por lado.
3 barras desmontables de refuerzo entre parantes.
Cadena tensora de tiro diagonal en puerta trasera.
13 llantas de 8,25" X 22,5" para cubiertas sin cámara.
6 boquillas para descarga de cereal.
Frenos de 8" en todos los ejes, con sistema spring brake en ejes traseros.
Sistema eléctrico y luces reglamentarias. Led combinado.
Cajón de herramientas.
Portauxilio doble.
Guardafangos de goma.
Puerta trasera tipo libro con puerititas cerealeras.
Guardabarros de plástico.

PINTURA

Fosfatizado y desengrasado de la chapa, protección antióxido y pintura poliuretánica en toda la unidad.

OPCIONALES

Eje Disco de diez bulones o Artillero de 5 rayos.
Sistema de iluminación LED completo.
Levanta eje neumático.
Llantas con cámara de 9" X 22,5".

Construcción en chapa de alta resistencia para disminución de la tara del equipo.
Color a elección.
Frenos ABS.



CONCESIONARIO

Paso de los Libres 1871 (5900) Villa María, Córdoba, Argentina
Tel. 54 353 4619170/172. acoplados@cormetal.com.ar
Industrias Cormetal - www.cormetal.com.ar

 **CORMETAL**