

PORTACONTENEDOR MULTIPROPÓSITO



INNOVACIÓN
CALIDAD
COMPROMISO



CORMETAL

SEMIRREMOLQUES Y ACOPLADOS

PORTACONTENEDOR MULTIPROPÓSITO

DIMENSIONES

Largo	12.300 mm.
Ancho	2.500 mm.
Tara aproximada	5.200 kg. +/- 3%

EJES

2+1.
Ejes tubulares en tándem con rodamientos gemelos 518445 lubricados en grasa.

SUSPENSIÓN

Sistema de suspensión con elásticos de ballesta de 10 hojas de 75 mm. de ancho por 12 mm. de espesor c/u.

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA AUTODIRECCIONAL

Sistema con aro giratorio con doble hilera de bolitas.
Bajo mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

13 llantas de 8,25" X 22,5" para cubiertas sin cámara.
12 trabas para contenedor.
Frenos de 8" en todos los ejes, con sistema spring brake en ejes traseros.
Sistema eléctrico y luces reglamentarias. Led combinado.
Doble cajón de herramientas.

Portauxilio doble.
Guardafangos de goma.
Guardabarros de plástico.
Depósito de agua.

PINTURA

Fosfatizado y desengrasado de la chapa, protección antióxido y pintura poliuretánica en toda la unidad.

OPCIONALES

Eje Disco de diez bulones o Artillero de 5 rayos.
Sistema de iluminación LED completo.
Levanta eje neumático.
Llantas de 9" X 22,5".

Color a elección.
3 ejes en tándem.
Frenos ABS.



CONCESIONARIO

Paso de Los Libres 1861 (5900) Villa María, Córdoba, Argentina
Tel. 54 353 4619170/172. acoplados@cormetal.com.ar
Industrias Cormetal - www.cormetal.com.ar

 **CORMETAL**